

視野と両手を、もっと自由に

## **SCOUTER Z-CAM**

Surgical Micro Camera System









#### 開発の経緯 BACKGROUND


## 従来のマイクロスコープの課題


- ●接眼レンズで患部を見ながら作業が必要なので、スタッフとのコミュニケーションが難しい
- 長時間の手術時には術者の**目の疲れや姿勢が悪くなる可能性がある**
- 重量もあるため**移動が大変**で、手術室の多くのスペースを占有する
- 初期費用が**非常に高額である**

このような課題を解決して欲しいという声からスカウター Z-CAMは 開発されました。

使用されている主な診療科 整形外科・皮膚科・形成外科・脳神経外科等

### 手術室セットアップ例





### 手術用マイクロカメラシステム

# スカウター Z-CAM

スカウター Z-CAMは従来のマイクロスコープとは異なり、接眼レンズで患部を見ることなく、モニターに映し出される拡大された映像で病変を観察しながら手術をすることができます。そのため、術者の首の動きや姿勢に負担をかけません。

#### **DOCTOR'S VOICE**

### 神経外科医の脊椎手術の過程では スカウター Z-CAMが非常に役立ちます。

手術過程で感じる不快感について







出典:J Korean Orthop Assoc 2016;51:464-472 https://doi.org/10.4055/jkoa.2016.51.6.464





スカウター Z-CAMは、シングルモニター・マルチモニターに対応。鮮明な画質で拡大された映像を術者で共有することが可能です。

#### 商品特徴 FEATURE

POINT1 従来のマイクロスコープと違い接眼レンズはなく、モニターに映像が映し出されます

POINT2 光学ズームでは画質を劣化させずに鮮明な画像で手術が可能で、デジタルズーム機能を 使用することによりさらに拡大された映像で手術を行うことができます

POINT3 コンパクトな設計で移動も容易のため、手術室のスペースを十分に確保することができます

#### 商品の強み ADVANTAGE

### 手術の効率化

手術室内にいる全員が同じ画面を見ることができるため、円滑なコミュニケーションが取れ、手術の効率を高めます。

### 研修ツールとして

院内の教育やトレーニングの際にも活躍します。鮮明な画質で拡大された映像を同時に確認することができるので、外科医や研修医の実習教育の機会に活用できます。



#### 使い易さ EASY TO USE







#### ■フォーカス調整機能

レンズに接続されている2つのハンドルを左右に回しながら、ズームイン・ズームアウト調整(下部ハンドル)と微細フォーカス調整(上部ハンドル)が可能です。そのため、手術時に迅速な病変確認及び対応に役立ちます。

### ▮光学ズーム・デジタルズーム機能

27インチモニター使用時、光学ズームで最大14.0×(\*W.D:400mm時)まで拡大が可能です。ハンドスイッチを利用することで、追加のデジタルズーム機能(1.0×~7.0×,\*推奨:3.0×以下)を使用することができます。

#### ▮焦点距離

レンズ下部から病変までのW.D (焦点距離) は最小200mmから 最大700mmとなっており、広範囲の手術スペースを確保できます。

#### LED照明

チップLEDを使用して患部に明るい光を伝達し、深い病変への影を抑えることができます。側面に位置するノブを使ってLEDの明るさを簡単に調節することができます。

### **】プラグアンドプレイ**


スカウター Z-CAMは使用前にバランシングや重心調整をする必要がありません。電源プラグを接続し、電源ボタンを押すだけで、約10秒以内\*にモニターに出力される映像を確認することができます。

### ■多様なポジショニング

迅速で便利なポジショニング機能により、手術時に様々な視野角で病変を確認することができます。







### ▋ドレーピングが簡単

従来のマイクロスコープはドレーピングにかなりの時間を要しましたが、スカウター Z-CAMのドレーピング時間は約1分間\*で十分であり、手術の流れに迅速に対応することができます。





### 商品仕様

27インチ サージカルモニター (参考品)



センサーの種類	21 Mega pixel CMOS
解像度	Full-HD (1920×1080P)
インターフェース	НДМІ
画像キャプチャ	5544×4160ピクセル
ビデオキャプチャ	1920×1080ピクセル
焦点距離	200mm — 700mm
光学ズーム	5.0× - 14.0× (W.D:400mm, 27インチモニター)
デジタルズーム	1.0× - 7.0×
照明	Chip LEDs
調光制御	0-100(%), 手動調光
SDカード	最大 64GB



販売名:スカウター Z-CAM 医療機器製造販売届出番号:12B1X10014000058

### **Forest-one**

メディカル事業部

〒107-0062 東京都港区南青山2丁目6-12 アヌシー青山 3階 TEL. 03-6434-7160 FAX. 03-6434-7165 Mail. medical@forest-one.co.jp

株式会社フォレスト・ワン https://www.forest-one.co.jp/

デンタル事業部 (本社) 〒274-0825 千葉県船橋市前原西2丁目19-1 津田沼ビート4階・5階 TEL. 047-474-8105 FAX. 047-474-8106 Mail. info@forest-one.co.jp